Software Defined Media WG

視聴空間サービスのソフトウェア制御

WIDE

WIDEプロジェクト
塚田 学（東京大学）

Software Defined Media WGとは

- 目的
 - インターネット環境を前提として、オブジェクト志向のデジタルメディアを用いたサービスとしての映像音響空間を提供するためのアプローチを検討する
- 開始
 - 2014年初頭 (1/22, 第一回ミーティング)
- コアメンバー
 - 東京大学
 - 慶應義塾大学
 - ヤマハ
 - KDDI
 - NTT研究所
 - Dolby
 - Panasonic
 - 他、37名

KDDI R&D LABS

ideas for life

月1ミーティング (今日)

アウトライン

- 視聴空間サービスとは
- SDM WGの目指すもの
- 2014年のWG活動
- 今後の予定
- まとめ

視聴空間の変遷

コンテンツ

視聴空間

演劇・ダンス

スポーツ

講義

- ・ 感動や劇的な感情を共有
- ・ 知識の伝承

コンテンツ

メディア

視聴空間

スピーカ

照明

カメラ

蓄音機

CD, DVD

- ・ 効率化：スピーカ・照明
- ・ 時間的に延長：カメラ・蓄音機
- ・ 空間的に延長：CD、DVD、映画、テレビ
- ・ 大量複製・大量消費：デジタル化

コンテンツ

インターネット

視聴空間

- ・ インターネットが前提：収録環境も視聴空間もインターネットが浸透
- ・ インターネット前提の視聴空間として設計されるべき

視聴空間の潮流

VOCALOID® 「初音ミク」

- デジタルネイティブの伝達・共有・加工
- 「見たままのビットマップ情報」から「オブジェクトごとのデータ」へ

- 映像と音声において急速に進むオブジェクト化によるメタデータ活用
 - Dolby Atmos
 - ゲーム
 - 複数ビデオカメラからの立体オブジェクト抽出
 - 自由視点映像 (KDDI)
- 業務用音響機器の仮想化志向
- 家庭内ネットワークを活用したハイレゾオーディオ再生

オブジェクト化された映像音声のデータをソフトウェアで制御することで、新しい表現方法とビジネスへの期待

視聴空間の現状

- 映像と音声のシステム
 - コンサートホールや劇場における拡声システム
 - 放送・映画・音楽制作等で使われる制作システム
 - BGMや館内放送のための音響設備など
- IPを利用した1Gbps環境の一般化により、インターネット前提のシステムが可能
- オブジェクト志向の3Dの映像と音声が登場
- 専用の設備とシステム
 - 会議室・講義室・劇場・ホームシアターなど用途別に特化した映像音声の設備
 - 計算処理ごとに専用のハードウェア

ホームシアター

劇場

テレビ会議

講演会・講義

Software Defined Media

- デジタル3次元の映像と音声が登場
- 会議室・講義室・劇場・ホームシアターなど用途別に特化した映像音声の設備
- 機能毎にハードウェアベースのシステム

- インターネットと放送が混在
- リアルタイムとオンラインのコンテンツが混在
- オブジェクトベースの映像と音声データ
- 視聴者は放送側が作成したコンテンツを単一のソースで受信

- 特定の方向の音、特定のアングルの映像など、視聴者の特定の関心事に集中できない
- 視聴者の相互作用は時間と空間の制約を受ける

1. 3次元の映像・音声の演出をソフトウェアで制御

- 汎用施設の多目的利用を想定
- 入出力機能の仮想化による装置と演出（アプリ）の分離

2. 映像／音声を複数ソースのミキシング可能

- リアルタイムとオンラインのコンテンツを管理・選択
- クラウド側での共同ミキシング
- 放送側でなく受信側でのミキシング
- ソフトウェアレンダリングによる拡張演出

3. 視聴者の関心事への集中可能性

- フィードバックにより動的な演出制御・ソース選択
- 時間と空間の制約を超えた視聴者の相互作用

ユースケース

1. 3次元の映像・音声の演出をソフトウェアで制御

- 汎用設備の多目的利用
 - 演劇、軽音楽、講演といった様々な演目への対応をソフトウェア制御
 - 講演会、遠隔会議、小規模音楽イベント様々なアプリケーション向けに最適化
 - 映画館を遠隔音楽教室として利用

2. 映像／音声を複数ソースの選択ミキシング可能

- 柔軟なミキシング
 - リアルタイムとアーカイブを含む多チャンネルの映像と音のソースを受信側でミキシング
 - 多チャンネルの映像と音のソースを第三者クリエイターがクラウド側でミキシング
 - コンピュータグラフィクスとのミキシング (*i.e.* 拡張現実)

3. 視聴者の関心事への集中可能性

- 視聴者の関心事のフィードバック
 - 映像と音声の3D視聴点の指定
 - 例) スポーツ選手の一人称視聴点
 - 例) 応援側スタンド方面からの視聴
 - 言語／ナレーター／サブタイトルの指定
 - 同一のイベントに関心を持つ視聴者の相互作用を促進

システム

- コンテンツ
 - リアルタイムとアーカイブ
 - 映像と音声のデジタル3次元コンテンツ
 - 柔軟な管理システム
- 編集と放送
 - インターネットと放送システム
 - コンテキストによるコンテンツ選択
 - 双方向も想定
 - クラウド側での共同編集
 - 関心事の近い視聴者の相互作用を支援
- 再生環境
 - ローカルでの処理はアプリケーションとして扱う
 - 再生設備は、機能毎に映像と音のサービスとして抽象化され、演出と入出力を分離
 - 視聴者フィードバックをローカル再生環境または放送元へ送信

メンバー活動紹介

- インテリジェントマイク技術 (NTT)
- 自由視点映像の生成技術 (KDDI)

DANTEを用いたマイクアレイ系 (プロトタイプ) の構築

NTTメディアインテリジェンス研究所 音声言語メディアプロジェクト
丹羽 健太, 齊藤 翔一郎

NTTでは、欲しい音を欲しいユーザに届けるために、音声強調系の研究開発を進めている。

遠隔会議

特定の話者の発言を拾いたい。

放送

キック音等を拾いたい。

車

走行音がある中でも音声コマンド入力したい。

工場

高騒音下でも音声通話したい。

ロボット

話者を区別して音声認識したい。

NTT技術の特徴

マイクアレイを利用し、指定した方向の音声のみをクリアに収録。
高い周囲音抑圧性能と、正確なスペクトルの復元を両立。

プロトタイプ系の構築

単一指向性マイク3本で収録した信号を音声強調処理して
出力する系を構築 (DANTEベースで動作)

インテリジェントマイク
(DANTE版) デモ

NTTメディアインテリジェンス研究所

大空間3D映像のリアルタイム映像合成技術

スタジアム規模の大空間3D映像を自由な視点から視聴可能

【動作原理】

- 複数台カメラで撮影した映像を配信サーバに蓄積
- ユーザの選択したアングルに応じて、合成に必要な映像のみ抽出
- 配信受信側で、3D自由視点映像を合成して視聴

複数台のカメラで撮影

様々な視点から視聴可能

スポーツ自由視点映像の生成

WG活動紹介

- 立体音響
 - Dolby Atmos
 - Virtual Sound Scape System
- 協力関係の構築
- 技術標準化動向

Dolby Atmos

- 2012年4月, 劇場版の登場
- 2014年6月, ホームシアター版の登場
- 技術的特徴
 - 環境音は従来のチャンネルベース、独立した音響要素をオブジェクト管理
 - 音響設備に応じてリアルタイムレンダリング
 - 最大128の音響要素をロスレスで記録、最大64の独立スピーカーに出力可能
 - ホームシアター版は天井にスピーカーを設置しないオプションも
- 普及動向 (2015 Jan)
 - 200本以上の映画が対応
 - 全世界900以上のスクリーン
 - 日本でも8劇場 + 2予定 (2014.9)

出典 : Dolby

Virtual Sound Scape System (VSSS)

- バンダイナムコスタジオとの協力
 - 8月21日 SDMミーティングに招待
 - 10月17日 開発環境兼デモブースを見学
- VSSS
 - 最先端の音響演出を再現・体感できるイベントおよび施設向けの音響制御システム
 - バンダイナムコのゲーム製品で実際に使用されている音響制御プログラムを応用
 - プレイヤーの操作に応じて即時に反応するためのインタラクティブな技術
 - Windows上で動作するアプリケーション

図の出典：(株)バンダイナムコスタジオ
第1回ライブ&イベント産業展 出展資料

©BNGI

AEONとの協力

- 4月9日 打ち合わせ
- 5月9日イオン幕張の劇場を訪問
 - Dolby Atmosの体感ビデオ
- SDMとの協力関係
 - AEONは劇場の資産価値向上のため、映画とは別にどんなことができるかを考えている
 - ライブイベント
 - パブリックビューイング
 - 音楽教室など
 - AEONは80館で上映できる出口を持ち、興業のコミットメントができる

パイオニア、Intelとの協力

- パイオニアとの協力関係

- 由雄 淳一様 (IEC TC100 TA11 Quality for audio, video and multimedia systems議長)
- 7月3日 東京大学にて打ち合わせ
- 9月11日 WIDE合宿にて招待講演

- Intelとの協力関係

- 8月29日 中川様、Roberts様と打ち合わせ
- CamCom : イメージセンサを用いた高精度室内位置特定
- 2015年1月からIEEE標準化開始(802.15)

研究協力関係

- インドIIT-Hにおいてスマートキャンパス・プロジェクト向け提案として、新キャンパスの建物への導入を計画中
(東京大学)
- ロンドン大学クイーン・メアリーのデジタル音楽センターと共同研究でSDMと連携 (YAMAHA)
- EUパートナーとSDMに関連する共同提案を模索中 (東京大学)

SDMの構成と各組織の強み

SDM WGコアメンバ

展開パートナー

研究パートナー

オーディオ・ビジュアル標準化動向

MPEG-2 (H.222/H.262,
ISO/IEC 13818)
ISO/IEC 13818-1
ISO/IEC 13818-2
ISO/IEC 13818-3
ISO/IEC 13818-4
ISO/IEC 13818-5
ISO/IEC 13818-6
ISO/IEC 13818-7
ISO/IEC 13818-8
ISO/IEC 13818-9
ISO/IEC 13818-10
ISO/IEC 13818-11
ISO/IEC MPEG (ISO/IEC
JTC1/SC29/WG11)
IEC TC 100

DVB-T2
DVB-C2
DVB-S2
DVB-S2X
DVB-CI-Plus
DVB-RCS2
DVB-GEM

IEEE

Audio Video Bridging
(AVB)

IEEE-1722.1
IEEE-802.1Q
IEEE-1722
IEEE-1733
IEEE-802.1AS
IEEE-802.1BA
IEEE-802.1Qat
IEEE-802.1Qav
IEEE-1588

I E T F

rfc3190
rfc3550
rfc3551
RTP Media Congestion
Avoidance Techniques
(rmcat)

今後の活動予定

デモお披露目計画

- **2020年 8月 東京オリンピック**
- 2019年 9月 ラグビーワールドカップ@日本
- 2018年 6月 FIFAワールドカップ@モスクワ
- **2016年 8月 リオデジャネイロオリンピック**
- **2015年 11月 第49回 IETF@横浜**
- 2015年 9月 WIDE秋合宿
- 2015年 6月 Interop
- 2015年 3月 WIDE春合宿

デモの方針

- SDMのコンセプトを実証する
 - 3次元の映像・音声の演出をソフトウェアで制御
 - 映像/音声を複数ソースのミキシング可能
 - 視聴者の関心事 への集中可能性
- 以下を考慮した具体的なデモ・シナリオ案を考える
 1. SDMアーキテクチャの良さが伝わるデモ
 2. 新技術の意図が伝わりやすいもの
 3. 映像があるとよい
 4. 集音のデモもあるとよい
 5. スマホなどを使ったインタラクティブなデモも望ましい
- デモの対象
 - IETFのデモ：研究者/技術者が対象（技術的側面）
 - パブリックビューイング：一般の人が対象（楽しい側面）

デモの大枠

SDMステーション

SDMステーションに出力すべき映像と音の3次元空間上の演出を演算する

他拠点への映像・音声の配信

抽象化された映像と音声の入出力機能を利用することで、クリエイターの創造性を活かすアプリが実現できる

SDMステーション SDMステーション SDMステーション

イベント会場

競技会場

視聴空間

SDMステーションは、放送局と受信局の役割を果たし、イベント・競技会場や視聴の空間は、インターネットを介して繋がる

SDMステーション

映像と音声の入出力デバイスが空間に偏在し、入出力機能が抽象化され、IPネットワーク化されている空間。さらに視聴者の関心事がシステムへとフィードバック可能。

IETF遠隔参加者を支援する 傾聴点指定システム

- IETFは音声での遠隔参加が可能であるが、マイクで発言が拾えない場合や、私語の騒音で発言が聞きにくい問題がある
- この問題を解決するため、遠隔参加者が音声が必要な場所を指定するシステムを開発する
- 時差に配慮しアーカイブで過去の音を再現

実験環境

- 東京大学 弥生キャンパス I-REF棟6Fヒロビー
 - スピーカー（最小10） = 5.1 ch + 上空に4つ
 - カメラ（360度カメラ、カメラ16:9, PTZカメラ）
 - 持ち運び可能なシステム

実験環境

- 東京大学 弥生キャンパス I-REF棟6Fヒロビー
 - スピーカー（最小10） = 5.1 ch + 上空に4つ
 - カメラ（360度カメラ、カメラ16:9, PTZカメラ）
 - 持ち運び可能なシステム

高さとスピーカーの関係

- 着席中の耳の高さ1.2mでスピーカーの高さ2.7mの場合、距離が2mほどで角度が40度を下回る

AV機器操作パネル

プロジェクタ設置場所

演者側AVコネクタパネル

プロジェクタ側AVコネクタパネル

ヒロビー配置図

AV機器操作パネル

プロジェクタ設置場所

演者側AVコネクタパネル

プロジェクタ側AVコネクタパネル

ヒロビー配置図

まとめ

- サービスとしての映像音響を提供するためSDM WGを2014年はじめに開始
- 目指すシステムの方向性が見えてきた
 1. 3次元の映像・音声の演出をソフトウェアで制御
 2. 映像/音声を複数ソースのミキシング可能
 3. 視聴者の関心事 への集中可能性
- SDMのコンセプトを実証するデモンストレーション
 - 2015年11月 第49回 IETF@横浜 (技術的側面)
 - 2016年, 2020年 オリンピック (楽しい側面)
- 協力できるパートナーとの関係を構築
- 今後の予定
 - プレイグラウンド用の実験環境の構築
 - デモンストレーション開発
 - 関連技術の標準化動向をまとめる

SDM WGへの参加

- 興味がある人募集
 - SDMの環境構築
 - SDMで実現できるアプリケーション
 - SDMのデモと実験
 - SDM分野のサーベイ
- 月1回のミーティング
- sdm-wg-request@wide.ad.jp

以上